

PRODUCTO Nº: 1435

TECMA-SEC GRANJAS

ABSORBENTE HIGIENICO INCOMBUSTIBLE PARA EXPLOTACIONES GANADERAS

CARACTERÍSTICAS:

TECMA-SEC GRANJAS es un producto inerte absorbente en forma de polvo grueso, compuesto en base a minerales y derivados de arcilla, exenta de asbestos, especialmente destinado a la absorción de orines de animales, grasas, aceites, y todo tipo de derrames producidos en los suelos. La selección de la granulometría de las partículas, permite obtener el máximo de superficie específica y por tanto la máxima absorción con la mínima cantidad de producto.

TECMA-SEC GRANJAS presenta frente a los absorbentes tradicionales las ventajas siguientes:

.- Mayor capacidad de absorción, 120% agua, 105% aceite.
.- Mayor grado de higiene en las camas de los animales estabulados.
.- Mayor velocidad en el proceso de absorción.
.- Mayor poder de absorción frente a una más amplia gama de líquidos de alta y baja viscosidad.
.- Inodoro.
.- Económico, ya que el producto tiene un gran rendimiento y se disminuye los cambios de la cama de los animales.
.- Alta estabilidad química, frente a ácidos y otros productos químicos, sin que se produzcan emanaciones de productos molestos y/o tóxicos.
.- Incombustible.
.- Inocuo frente a personas, animales y plantas.
.- Producto antiderrapante, disminuye los riesgos de accidentes, lo que deriva en una mayor seguridad en el trabajo.
.- El producto una vez desechado, puede utilizarse como fertilizante para pastos al estar enriquecido en compuestos nitrogenados procedentes del ganado.

EMPLEOS:

TECMA-SEC GRANJAS está especialmente indicado para su aplicación higiénica en las camas de los animales estabulados, colocando el producto bajo la paja. De esta forma los orines y restos de líquidos, se absorberán en el producto y mantendrán seca la paja proporcionando mejores condiciones higiénicas sanitarias a los animales a la vez que reducen los olores.

MODO DE EMPLEO:

Su empleo es fácil y cómodo, bastando con esparcir la cantidad suficiente de **TECMA-SEC GRANJAS** sobre la superficie a tratar y posteriormente colocar la paja encima. Una vez que el producto no sea capaz de absorber más líquidos, proceder a retirar el producto y el líquido absorbido.

RENDIMIENTO:

Los rendimientos son siempre dependientes de la cantidad de líquido derramado, si bien, se puede indicar que con **20** Kg. de **TECMA-SEC GRANJAS** puede cubrirse una superficie aproximada de unos **49-50** m^2 con una capa uniforme.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:

CALIDAD	....	por la pureza de sus materias primas.
PODER ABSORBENTE	....	por su elevada capacidad de retención de líquidos.
ECONOMÍA	....	por su equilibrada relación peso-volumen.
SEGURIDAD	....	al no ser combustible ni comburente.
INODORO	....	por su naturaleza química mineral.
ESTABILIDAD	....	por ser químicamente inerte, no es corrosivo ni oxidante.
INOCUIDAD	....	no necesita precauciones especiales en su manipulación.
RESISTENCIA MECÁNICA	....	permanece en su forma granular incluso en estados de saturación.
DESODORIZANTE	....	por su capacidad de retención de olores.
NO ABRASIVO	....	por la ausencia de cuarzo en su composición y su fina textura.

Las características ignífugas de **TECMA-SEC GRANJAS** inciden directamente en la seguridad frente a incendios, lo que puede permitir sensibles reducciones en las primas de las compañías de seguros.

PRESENTACIÓN:

TECMA-SEC GRANJAS se presenta en sacos de 20 kg.contenido neto.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

ED.2012/1

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es